

# PRESTANDEDEKLARATION

Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1

# Contura

## PRODUKT

Produkttyp                                Insats eldad med fasta biobränslen  
Typbeteckning                            Contura i4  
Tillverkningsnummer                    Se märkskylt på insatsen  
Avsedd användning                      Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader  
Bränsle                                      Ved / (Briketter av kol)

## TILLVERKARE

Namn                                        NIBE AB / Contura  
Adress                                        Box 134, Skulptörvägen 10  
SE-285 23 Markaryd, Sverige

## KONTROLL

Enligt AVCP                                System 3  
Europastandard                          EN 13229:2001 / A2:2004  
Testinstitut                                Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,  
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-29 11 2751

## DEKLARERAD PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001 / A2:2004
Minsta avstånd till brännbart material	150 mm till rygg 150 mm till sidan Enligt givna förutsättningar i installationsanvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen Ved / (Kolbriketter)	CO    0,10% /    (0,21%) NOx   108 mg/m <sup>3</sup> / (NPD) OGC   107 mg/m <sup>3</sup> / (NPD) PM    36 mg/m <sup>3</sup> / (10 mg/m <sup>3</sup> )	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	4 kW        /        (4 kW)	
Verkningsgrad	78%        /        (76%)	
Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt	310°C      /      (270°C)	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 juli 2013

