

Ytelseserklæring

Q34UL-CRP-2016/03/09-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	Q-34UL
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testrapport no. RRF- 29 16 4245; DTI 300-ELAB-2192-NS

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	150 mm bak 700 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,08 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 96 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 69 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 23 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 334 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS