

**Prestandadeklaration i enlighet med förordning
(EU) 305/2011 Nr.: Pan-51-88-50-88-I048**

- 1.) Entydig identifiering värdet av prototypen: *Pan-51-88-50-88, kamininsats inklusive öppna spisar met/utan varmvattenberedare EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007*
- 2.) Typ, parti- eller serienummer eller annan identifikation för identifiering av produkten i enlighet artikel 11 (4): I048
- 3.) Av tillverkaren avsedd användning eller avsedda användningar av produkten i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen: *kamininsats inklusive öppna spisar met/utan varmvattenberedare*
- 4.) Namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 (5): Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.:08721/771-0
Fax: 08721/771-100
Mail: info@brunner.de
- 5.) Om tillämpligt, namn och adress för ombud, som är laddat med de uppgifter som avses i artikel 12 (2):
- 6.) System för bedömning och kontroll av beständigheten i produktens prestanda i enlighet med bilaga V: System 3
- 7.) I händelse av en prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Det registrerade provningslaboratoriet:
TÜV Industrie Süd
Avdelning förbränning och värmeteknik
Ridlerstr. 65
D80339 München
Anmält organ 0036

har utfört en första typprovning av system 3 och dokumenterat denna i provningsrapport:
W-O 1097-02/13

8.) Prestandadeklaration	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
	Huvudfunktioner	Prestanda
	Brandsäkerhet	uppfyllt
	Reaktion vid brandpåverkan:	A1
	Avstånd till brännbart material:	Minsta avstånd i mm: 120 back = 60 120 sidor = 60 190 tak = 60 - front = 800 - golv = 20
	Brandrisk på grund av utfallande av brinnande bränsle:	uppfyllt
	Utsläpp av förbränningsprodukter:	CO [0,066 %]
	Yttemperatur:	uppfyllt
	Elsäkerhet:	uppfyllt
	Rengörbarhet:	uppfyllt
	Maximalt vattentryck:	- bar
	Avgastemperatur vid märkeffekt:	T [218 °C]
	Mekanisk hållfasthet (för att bära en skorsten):	NPD
	Värmeeffekt:	
	Nominell värmeeffekt:	13 kW
	Rumsvärmeeffekt:	14,6 kW
	Vattenvärmeeffekt:	- kW
	Verkningsgrad:	Eta [84 %]
	Hållbarhet	uppfyllt

9.) Produktens effekt i enlighet med punkterna 1 och 2 motsvarar angivna effekten enligt nummer 8. Är ansvarig för att skapa denna prestation är tillverkarens försäkran som avses i punkt 4.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren och tillverkarens namn:

Dr.-Ing. Jürgen Vorwerk; CE-ansvarig

Eggenfelden, 03.07.2013



Dr. J. Vorwerk